

Technisches Datenblatt Pipe-Seal-Fix und Pipe-Seal-Flex

Pipe-Seal-Hülse DN	Gummidichtung DN	Hülsenlänge	Edelstahlhülse		geeignet für Rohre		Edelstahlhülse		EPDM Gummidichtung			Versetzpacker	Radsatz SV Spurverbreiterung	Gesamtlänge	Blasenlänge	Blasen Ø	Radsatz Ø
			Rollmaß	max. Aufspannmaß	Rohrinnendurchmesser mind.	Rohrinnendurchmesser max.	max. Abdichtung Einzelversetzung	Blechstärke	Gummi-flächenstärke	Dicht-noppenhöhe	Gummi-stärke inkl. Dichtnoppen						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
150	150	300	120	153	132	161	200	1	2	4	6	150-200	150/150	782	460	138	58
188	188	420	151,0	188	166,0	199,0	300	1,25	2,5	5	7,5	150-200	188/188	782	460	138	75
200	200	420	160,5	201	175,5	212,0	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300	200/200	782	460	138	75
210	200	420	170	212	185,0	223,0	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300	210/210	782	460	138	75
225	225	420	183	227	198,0	238,0	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300	225+SV300/225	782	460	138/157	68/67
240	240	420	195	242	210,0	253,0	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300	236+SV300/240	782	460	138/157	79/75
250	250	420	203	252	218,0	263,0	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300/250-300	250/250	782	460	138/157	125/75
276	276	420	222	276	237,0	287,0	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300/250-300	275+SV300/275	782	460	138/157	100/100
286	286	420	229	286	244,0	297,0	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300/250-300	280+SV300/280	782	460	138/157	100/100
300	300	420	243	305	258,0	316,0	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300/250-300	250+SV300/300	782	460	138/157	125/125
315	315	420	252	315	267,0	326,0	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300/250-300	250+SV300/300	782	460	138/157	125/125
330	330	420	270	335	285,0	346,0	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300	330	782	460	138	125
350	350	420	290	355	305,0	366,0	300	1,25	2,5	5	7,5	350-500	350	800	490	269	75
380	380	420	300	377	321,0	390,0	300	1,5	2,5	8	10,5	350-500	380	800	490	269	100
400	400	420	327	408	348,0	421,0	300	1,5	2,5	8	10,5	350-500	400	800	490	269	125
450	450	420	374	455	395,0	468,0	300	1,5	2,5	8	10,5	350-500	400+SV450	800	490	269	125
480	480	420	388	480	409,0	493,0	300	1,5	2,5	8	10,5	350-500	480+SV500	800	490	269	125
500	500	420	424	505	445,0	518,0	300	1,5	2,5	8	10,5	350-500/500-600	400+SV500/500	800/863	490/540	269/397	125
530	530	420	448	530	469,0	543,0	300	1,5	2,5	8	10,5	500-600	530	863	540	397	125
560	560	500	455	560	476,0	573,0	390	2	2,5	8	10,5	500-600	550	863	540	397	125
600	600	500	515	609	536,0	622,0	390	2	2,5	8	10,5	500-600/600-700	500+SV600/600	863/888	540	397/462	125/150
650	650	500	565	658	586,0	671,0	390	2	2,5	8	10,5	600-700	650	888	540	462	125
700	700	500	570	713	591,0	726,0	390	2	2,5	8	10,5	600-700/700-800	600+SV700/700	888	540	462/542	150/150
750	750	500	595	750	616,0	763,0	390	2	2,5	8	10,5	700-800	SV750	888	540	542	125
800	800	500	695	815	716,0	828,0	390	2	2,5	8	10,5	700-800	700+SV800	888	540	542	150

Verfügbarkeit Pipe-Seal-Fix und Pipe-Seal-Flex

Verfügbarkeit Pipe-Seal-Fix

Hinweise

- Bei Einzel- oder Serienversatz bitte Bördelung berücksichtigen.
- Einbringen der Pipe-Seal-Fix ab DN 700 durch Schachtkonus nicht mehr möglich.